

## LEICA LINO L2G

### Projection précise, rapide et facile Idéal pour la décoration intérieure

Réf. produit : 16725000



#### Principales caractéristiques

- Lignes laser très précises.
- Plage d'autonivellement  $\pm 4^\circ$ .
- Angle exact de  $90^\circ$ .
- Rayons laser verts bien visibles.

#### Toutes les particularités en coup d'oeil

- Le LINO L2G projette des lignes précises pour un travail simple et rapide lors de l'aménagement intérieur.
- Ainsi, vous avez toujours les mains libres pour travailler.
- Dans le domaine de l'aménagement intérieur, la lumière verte est souvent plus facilement perçue par l'œil humain. Le L2G projette des faisceaux laser verts en classe laser 2.
- Qu'elles soient horizontales, verticales ou croisées, les lignes sont bien équilibrées sur l'ensemble du mur.
- Les petites imprécisions lors de la mise en place jusqu'à  $\pm 4^\circ$  sont compensées de manière autonome.
- Avec le récepteur Lino RGR200 en option, la portée peut atteindre 80 mètres.
- Avec un concept d'alimentation à trois niveaux : alimentation par batterie Li-Ion (incluse), ou adaptateur secteur inclus ou piles alcalines.

#### Description

Le Leica LINO L2G est un laser à lignes croisées auto-nivelant qui corrige automatiquement l'orientation des lignes dans une plage de  $\pm 4^\circ$  lors de la mise en place. Le L2G projette avec précision, rapidement ou facilement, et convient parfaitement à l'aménagement intérieur. Le faisceau laser vert du L2G est 4 fois mieux perçu par l'œil humain qu'un faisceau rouge, ce qui le rend particulièrement adapté à la construction sèche. Grâce à l'aimant intégré, il est possible de fixer le L2G à l'adaptateur magnétique Twist 250 fourni et de le fixer à des éléments de construction magnétiques. Le concept intelligent de triple alimentation rend le Leica LINO L2G universel.

#### Données techniques

Batterie	Li-Ion ou 3 x AA
Précision	$\pm 0,3$ mm/m
Poids	530 g
Couleur laser	L2G = vert
Classe laser	2
Lignes laser	vertical + horizontal
Dimensions	110 x 60 x 100 mm
Portée	jusqu'à 35 m

Portée avec récepteur	jusqu'à 80 m
Classe de protection	IP54
Plage d'autonivellement	$\pm 4^\circ$
Connexion au trépied	1/4" (5/8")

### **Contenu de la livraison**

Leica LINO L2G-1, Adaptateur Twist 250, Support mural UAL130, Chargeur, Cible, Valise, Batterie Li-Ion