

## Topomètre NESTLÉ, modèle standard, roue pleine

### Mesures de distance faciles sur de longues distances

Réf. produit : 12002001



### Principales caractéristiques

- Compteur de qualité MADE IN GERMANY facile à lire à l'arrêt.
- Le compteur compte également à rebours, les soustractions sont possibles.
- Le levier de remise à zéro situé juste à côté du compteur permet une réinitialisation rapide.
- Frein intégré.
- Barre de guidage pliable.
- Comme certificat de qualité, vous recevez sur chaque topomètre une étiquette de contrôle indiquant la tolérance de la roue.

### Toutes les particularités en coup d'oeil

- Une version avec déclaration de conformité officielle (anciennement appelée étalonnage) est disponible en option pour une utilisation réglementaire.
- Comme certificat de qualité, vous recevez sur chaque topomètre une étiquette de contrôle indiquant la tolérance de la roue.
- Grande béquille stable, facilement rabattable vers l'arrière.
- La roue pleine stable maintient le topomètre dans sa piste et assure un fonctionnement silencieux maximal.
- Le caoutchouc de roulement est rectifié à un diamètre exact de 318,5 mm.
- Les châssis de nos topomètres sont soudés par robot, ce qui garantit une qualité constante et une robustesse extrême pendant des années.
- Disponible en version roue pleine ou à rayons.

### Description

Les topomètres sont utilisés pour mesurer les distances sur un terrain plat. On le fait rouler le long du parcours de mesure en le tenant par une barre de guidage vers l'avant. L'affichage de la distance parcourue se fait au moyen d'un compteur. Les domaines d'application typiques sont : l'utilisation par les autorités, la construction de routes et de voies ferrées, l'agriculture et la sylviculture, l'aménagement paysager et partout où des mesures de distances moyennes à longues sont requises. Choisissez des roues de mesure avec une roue pleine avec un poids légèrement plus élevé pour un suivi précis. Le compteur de qualité enregistre les distances dans le sens de la marche et effectue des soustractions dans le sens inverse. Ce topomètre est équipé d'une béquille, d'un frein intégré et d'un manche de guidage pliable. Les topomètres NESTLÉ sont toujours "Made in Germany".

### Données techniques

Couleur	Couleur de signalisation de chantier orange
Poids	3900 g
Roue	Vollrad
Diamètre de la roue	318.5 mm
Plage de mesure	9999.99 m / cm de lecture
Circonférence de la roue	1 m
Tolérance	< 0,05 %



MIT DEN BESTEN MESSEN

En outre pour un usage officiel (déclaration de conformité)

N° d'article 70100120

## **Contenu de la livraison**

Topomètre NESTLÉ, version roue pleine