

GEOMAX Zone40 T Horizontallaser KIT

Echte Einknopfbedienung - auch für große Distanzen

Produktnummer: 27127000

Topmerkmale

- Laserklasse 1
- Echte Einknopf-Bedienung
- Hohe Genauigkeit $\pm 1,5 \text{ mm @ 30 m}$
- Extrem großer Arbeitsbereich $\varnothing 1100 \text{ m}$
- Schutzklasse IP67
- Im Set mit Empfänger MRT-90R Digital mit mm-Anzeige



Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Der Zone40 T eignet sich perfekt für Nivellieranwendungen im Außenbereich wie das Gießen von Betonplatten oder Schalungen.
- Es ist mit dem gleichen zuverlässigen und hochpräzisen Laserstrahl ausgestattet, der auch in den GeoMax Premiummodellen verfügbar ist.
- Die leistungsstarken Rotationslaser von GeoMax Zone bieten die richtigen Bauwerkzeuge für alle Gewerke und Anwendungen. Ganz gleich, ob Sie neu in der Branche sind oder ein erfahrener Profi mit komplizierten Anwendungen sind, GeoMax-Rotationslaser sind jederzeit einsatzbereit.

Beschreibung

Der Ein-Knopf-Laser Geomax Zone40 T bietet die Präzision, Reichweite und Haltbarkeit der Geomax-Premiummodelle. Der rotierende Kopf ist vollständig abgedichtet, damit der Laser auch unter härtesten Bedingungen funktioniert und zur hervorragenden IP67-Umweltschutzklasse des Geräts beiträgt. Mit einer einzigen Bedientaste ist der Zone40 T der am einfachsten zu bedienende Zone-Laser. Drücken Sie einfach den Ein-/Ausschalter, und der Laser nivelliert sich automatisch und sorgt so für einen gleichmäßigen horizontalen Strahl für jeden Benutzer. Eine Reihe von LEDs versorgt den Benutzer mit wichtigen Informationen wie Batteriestatus und Höhenalarm. Dieses Set setzt sich zusammen aus: Geomax Zone40 T (27126000) und dem Empfänger MTR-90R Digital mit mm-Anzeige (24706000).

Technische Daten

Toleranz	$\pm 0,5 \text{ mm auf } 10 \text{ m}$
Arbeitsbereich mit Empfänger	$\varnothing 1100 \text{ m}$
Rotationsgeschwindigkeit	600 U/min
Laserdiode	sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1
Selbstnivellierbereich	$\pm 5^\circ$
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar)
Betriebsdauer	> 40 Stunden
Maße	240 x 215 x 215 mm
Gewicht mit Batterie	3400 g
Schutzklasse	IP67
Kippwarnung	Ja

Lieferumfang

GeoMax Zone40 T, Empfänger MTR-90R, Transportkoffer, Fernbedienung, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quickstart Guide, Sicherheitshinweise