

Station totale GeoMax Zoom95

Technologie ultime - performance ultime

Réf. produit : 29040000



Principales caractéristiques

- Processeur puissant
- Recherche automatique de prisme à 360° , suivi de cible, ciblage fin (STReAM360)
- Aide à l'implantation assistée par lumière rouge et verte (NavLight™)
- Également disponible en classe laser 2
- Avec logiciel de terrain professionnel X-Pad Ultimate sur Android / X-Pad embarqué en option

Toutes les particularités en coup d'oeil

- Station totale motorisée avec recherche automatique de prisme à 360°
- Suivi continu de la cible et ciblage fin automatique pour un travail rapide et précis
- Aide au jalonnement assistée
- Classe de protection IP55
- Avec un carnet de terrain en option (par ex. Zenius 800), la solution idéale pour vos tâches de mesure
- 4 classes de précision angulaire, sans réflecteur 500 m ou 1 000 m, Bluetooth interne ou longue portée

Description

Le GeoMax Zoom95 est une station totale professionnelle motorisée avec recherche automatique de prisme, suivi continu de la cible et pointage fin automatique. Le Zoom95 est adapté aux relevés de terrain et de volumes ainsi qu'aux implantations complexes. C'est le bon choix pour les géomètres, les entrepreneurs, les ingénieurs et les spécialistes SIG. Avec la station totale à 1 personne, vous pouvez effectuer de manière autonome toutes les tâches de levé qui se présentent sur votre chantier. Avec la station totale Geomax Zoom95 et sa technologie avancée STReAM360, vous minimisez le temps passé sur chaque tâche d'arpentage et augmentez vos performances et votre précision au maximum. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.digitale-bauvermessung.de Cette référence dispose d'une précision de mesure angulaire de 5" (1,5 mgon), des instruments de 1" (0,3 mgon), 2" (0,6 mgon) , 3" (1,0 mgon) sont également disponibles en option. Veuillez noter que le prix est uniquement disponible sur demande.

Données techniques

Batterie / autonomie	Li-Ion 4,4 Ah / 7,4V / jusqu'à 8 heures/batterie
Connexions	Série, USB, Bluetooth interne, Bluetooth longue portée, prise d'alimentation externe, WLAN
Précision mesure de distance sans réflecteur	2 mm + 2 ppm
Précision de la mesure du prisme	1,0 mm + 1,5 ppm
Précision de la mesure angulaire	5" (1,5 mgon), en option 1" (0,3 mgon), 2" (0,6 mgon), 3 (1,0 mgon),
Poids	5.000 - 5 300 g (sans batterie ni trépied)
Portée sans réflecteur / un prisme	accXess5 500 m / 3500 m
Classe de protection	Étanche à la poussière et à l'eau selon IP55
Mémoire	2 Go interne, carte SD, USB

Plage de température de fonctionnement -20 à +50 °C

Contenu de la livraison

Zoom95, 5", accXess 500 m, Batterie, Chargeur avec bloc d'alimentation, Valise, Manuel, Tripode, Clé USB